



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex MXE 1602 + WR2 160 2-Gang-Rührer

Bestell- und Artikelnummer: 495-948

Listenpreis CHF 449.35

Fuxpreis CHF 359.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Für Mischanwendungen bis 90 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1600 Watt
- Leistungsabgabe 925 Watt
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 150 / 300 / 530 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 200 / 400 / 780 /min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Spannhals-Ø 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø 160 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 343 x 405 x 215 mm
- Gewicht (ohne Rührstab) 5,0 kg

Standard-Ausrüstung

- Wendelrührer WR2 160x600 M14
- Gabelschlüssel, SW 22