



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GLL 2-15 G Linienlaser

Bestell- und Artikelnummer: 0601063W00

Listenpreis CHF 211.00

Fuxpreis CHF 179.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehangter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten.

Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit.



Technische Daten

- Betriebstemperatur -10 – 50°C
- Lagertemperatur -20 – 70°C
- Arbeitsbereich bis zu 15 m
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
- Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$
- Nivellierzeit 4 s
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 64
- Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
- Stativ-Gewinde 1/4"
- Farbe Laserlinie grün
- Projektion 2 Linien
- Gewicht, ca. 0.57 kg

Standard-Ausrüstung

- Universalhalter LB 10
- Laserzieltafel
- Tasche
- 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)