

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip MINIMATCH Akku-Arbeitsleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 03.5650

Listenpreis CHF 103.34

Fuxpreis CHF 88.00

inkl. 8.1% MwSt Versand CHF 15.00

Beschreibung

Akku-LED-Arbeitsleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion und hohem CRI+ Wert

- Mit ihren leistungsstarken Universalfunktionen empfiehlt sich die neue Handleuchte MINIMATCH mit 200 Lumen und 2 COLOUR LIGHT-Funktion (warm und kalt) besonders für helle und dunkle Oberflächen.
- Die Leuchte ist einfach in der Tasche bzw. am integrierten Gürtelclip am Arbeitsgürtel zu tragen – immer zur Hand für Qualitätskontrollen bei allen Arbeitsschritten der Kfz-Aufbereitung. Wird mit Zweistufenschalter geliefert: Stufe 1 = 100 %, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung
- Die Leuchte ist bei Untersuchungen mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken, eingebauten Magneten unten einfach zu positionieren. Der flexible Lampenkopf ist bis 180° schwenkbar.
- Mit ihrer robusten Konstruktion ist die MINIMATCH sowohl staub- als auch wasserdicht (IP65). Mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse. Eine Batterieanzeige vorne zeigt an, wann der Akku wiederaufzuladen ist

// Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetriebe Als die weltweit umfassendste und durchdachteste Serie seiner Art ist die neue Generation von SCANGRIP Arbeitsleuchten ideal für Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung und überhaupt für Malerarbeiten aller Art, wo eine gestrichene Oberfläche zu inspizieren ist.

// CRI+

Mit unseren Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetrieben benutzen wir den CRI+ Farbwiedergabeindex, ein Durchschnitt von allen 15 R-Werten. Die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes für präzise und verlässliche Farbwiedergabe.

// Das einmalige Design der MINIMATCH trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2373282.

Technische Daten

- Akku integriert 3.7 V 1600 mAh
- Farbtemperatur einstellbar 2 temperatures
- Lichtausbeute einstellbar 2 levels
- Abstrahlwinkel 75°
- Farbtemperatur min. 4500
- Farbtemperatur 6500 CCT
- Farbwiedergabeindex CRI+ 96 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter



- Lichtstärke max. 500 Lux
- Lichtstärke min. 250 Lux
- Lichtquelle Ultra high CRI+ COB LED
- Lichtstrom max. 200 Lumen
- Lichtstrom min. 100 Lumen
- IP-Schutzart IP65
- Betriebsdauer mit max. Lumen 2 Stunden
- Abmessung LxBxH 156 x 60 x 38 mm
- Gewicht 0.19 kg

Standard-Ausrüstung

- Ladekabel
- Ladegerät
- Handbuch