MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 24.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool OF 2200 EB-Plus Oberfräse

Bestell- und Artikelnummer: 576216

Fuxpreis CHF 917.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00
(Blackrabatt 25.00%)



Beschreibung

Das Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft.

Kräftiger, einfacher, komfortabler und sicherer – die OF 2200 bietet stärksten Durchzug, größte Präzision und hohen ergonomischen Komfort. Wie Ihre Aufgabe auch aussieht – mit der OF 2200 halten Sie die Lösung in der Hand.

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklemmung
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers
- Werkzeugloser Kopierring- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
- Schnelle Profilfräsereinstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte
- Einfache Frästiefeneinstellung auf 1/10 mm genau
- Bis zu 99 % Absaugung beim Kantenfräsen durch absenkbaren Absaugring und Spanfänger

Anwendungsschwerpunkte

- Falzen, Nuten und Profilieren
- Große Ausschnitte, Kreise und Bögen fräsen mit der Multifrässchablone
- Arbeitsplatten-Eckverbindungen herstellen mit der Arbeitsplattenschablone
- Fräsen von Türdichtungen und Kantengetriebe in Fenster und Türen

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 10000 - 22000 min^{-1}
- Spannzangen-Ø 6 - 12.7 mm
- Fräshub 80 mm
- Frästiefen-Feineinstellung 20 mm
- Tischöffnung 89 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36 / 27 mm
- Gewicht 8.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Systainer SYS3 M 337
- Spannzange Ø 8 mm
- Spannzange Ø 12 mm
- Kopierring Ø 30 mm
- Spanfänger
- Gabelschlüssel SW 24