



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm 875-1 Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 634200

Listenpreis CHF 6'484.00

Fuxpreis CHF 5'836.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Die große Heißwasser-Serie Kränzle-therm-1 begeistert durch hohe Arbeitsdrücke bis zu 215 bar und enorme Wasserleistungen bis 25 l/min. Mit preisgekröntem Design, geländegängigem Fahrgestell und technischer Vollausrüstung lässt diese Serie keine Wünsche an Leistung und Handhabung offen. Alle Modelle sind mit oder ohne Schlauchtrommel lieferbar.

- Geländegängiges Fahrwerk
- 10 m Hochdruckschlauch
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Exzenter-Feststellbremse
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- WassereingangsfILTER
- Digitales Bedienpanel, digitale Temperaturregulierung zwei verschiedene Temperatur-Modi
- Abnehmbare Haube, servicefreundlich



Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 175 bar | 3 - 17.5 MPa
- Wasserleistung 14.6 l/min | 875 l/h
- Zulässiger Überdruck 190 bar | 19 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 8.7 A
- Leistungsaufnahme 4.8 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1015 mm
- Gewicht 197 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 87 °C
- Dampfstufe 155 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 5.8 kg/h | 6.8 l/h
- Heizölverbrauch ΔT 45° 4.2 kg/h | 5.0 l/h
- Heizleistung 60 kW

Standard-Ausrüstung

- 10 m Hochdruckschlauch
- Starlet Sicherheits-Abschalt pistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 045
- WassereingangsfILTER