



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell MT 55 cc MaxiMAX im T-MAX - CH

Bestell- und Artikelnummer: 917631

Fuxpreis CHF 534.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 34%)

Beschreibung

- Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand.
- Die Tauchsäge MT 55 cc mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung.
- Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreißschutz.
- Die MT 55 cc ist mit stufenloser Drehzahleinstellung für verschiedenste Materialien und Sägeblätter ausgestattet.
- Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.



Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte -1 bis +48°
- Tauchschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe

Vorteile

- Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeneinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell.
- Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung.
- Die MT 55 cc mit neuem CUpres-Compact-Motor für deutlich höhere Drehzahl und dennoch Kraftreserven im Überfluss.
- Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exakte Schnitttiefe angezeigt.
- Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert.

Technische Daten

- Nennaufnahme 1400 W

- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Schnitttiefe 0 - 57 mm
- Schnitttiefe bei 45° 0 - 40.5 mm
- Schwenkbereich -1 - +48 °
- Nennleerlaufdrehzahl 3600 - 6250 min⁻¹
- Gewicht 4.5 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584
- Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
- Parallelanschlag; Best. Nr. 203214
- Anschlussleitung 5 m
- Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- Positions-Anzeiger MT-PA im Lieferumfang
- Parallelanschlag im Lieferumfang
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX