



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Schwingschleifer UVA 115 E im T-MAX - CH

Bestell- und Artikelnummer: 917420

Fuxpreis CHF 486.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 33%)

Beschreibung

- Wenn auch Kunststoff oder Lack-Oberflächen behandelt werden sollen, kann die Drehzahl über die elektronische Einstellung mit Rastfunktion angepasst werden. Hierdurch wird Hitze und anschließendes Verkleben des Schleifpapiers vermieden.
- Der MAFELL-Motor ist mit einem neuen Anker versehen, der mit der neu entwickelten Schleifplattenaufnahme speziell für die Anforderungen des UVA 115 E konstruiert wurden. Die Staubabdichtung des Schwingschleifers ist äußerst effektiv und fördert eine hohe Lebensdauer.
- Softgriepinlagen erhöhen die Griffigkeit des UVA 115 E. Das fördert ermüdungsfreies Arbeiten und bringt mehr Sicherheit.
- Der Anschluss an ein Absauggerät erfolgt über einen Standardanschluss mit Durchmesser 35 mm.

Einsatzgebiet

- Schleifarbeiten
- Grob- und Feinschliff
- Lackzwischenchliff
- Ebene Flächen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Lack

Vorteile

- Der UFB-1 besteht aus extrem reißfestem, antistatischem PP-Vlies. Der hohe Luftdurchsatz des Filters reduziert den Reststaub auf bis zu 3%.
- Rundum sauber. Durch die Seitenkanäle in der Schleifplatte wird die Staubabsaugung richtig effektiv. Dadurch wird die Absaugung an der Unterseite der Grundplatte unterstützt.
- Vibrations Absorber entkoppeln hochwirksam die Hand- und Zusatzgriffe. Dadurch reduziert sich die Vibration z. B. am hinteren Handgriff auf Werte unter dem EN 60745 Auslösewert (2,5 m/s²) bis auf 1,9 m/s² ! Das Resultat: Der UVA 115 E überträgt mit Abstand am wenigsten Vibrationen auf Hände und Arme.

Technische Daten

- Hubweg 2,6 mm
- Leerlauf-Hubzahl 2000-12000 1/min



- Nennaufnahme 450 W
- Gewicht 2,7 kg
- Vibration < 2,5 m/s²
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Schleiffläche 115 x 230 mm

Standard-Ausrüstung

- Universal-Filter-Beutel UFB-1
- Sechskantschlüssel 5 mm
- Schleifplatte Delta 105 mit Klett
- Set Schleifmittel Abranet®: 1 x P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320, Schleifmittel Abranet® Delta 105, P 120, Schutzauflage UVA-SA 10 (10 x gelocht), Schutzauflage UVA-SA Delta 105
- Anschlussleitung 5 m
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX