



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell K 105-18 PURE Akku-Handkreissäge

Bestell- und Artikelnummer: 91D302

Fuxpreis CHF 1'664.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Die K 105-18 ist auf künftige Herausforderungen im Holzhandwerk hervorragend vorbereitet. Nicht nur durch die vorbildliche Material- und Verarbeitungsqualität, sondern auch dank des durchdachten Anwendungskomforts und der kompatiblen Doppel-Akku-Technik.

Mit dem MAFELL ErgoBalanceConcept sind unsere Handkreissägen für jegliche Arbeitseinsätze optimiert. Das ermöglicht nicht nur ein präzises Arbeiten, sondern auch eine ergonomisch optimale Führung. So lassen sich Ermüdungen wirkungsvoll reduzieren.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.



Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteile

- Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- Für mehr Schnitttiefe bis 110 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 104 mm erreicht.
- Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- Die neuartige Winkeleinstellung ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.
- Mit der neuen Grundplatte kann die Handkreissäge auch als Kappschiene-Säge verwendet werden. Dafür wird eine Führungseinrichtung benötigt.

Technische Daten

- Akkuspannung 2 x 18 V
- Schnitttiefe 0 - 110 mm
- Schnitttiefe a 0 mm
- Schnitttiefe b 110 mm

- Schnitttiefe bei 45° 0 – 77 mm
- Schnitttiefe bei 60° 2 – 55 mm
- Schnitttiefe mit Schiene 0 – 104 mm
- Schwenkbereich 0 – 60 °
- Nennleerlaufdrehzahl 2250 – 4400 min⁻¹
- Absauganschluss Ø 35 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 9.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt KSB-WL 280 GT HW, 280 x 2,8 x 30 mm, Z15-5, WZ/FZ, Wood Rip Cut
- Parallelanschlag K 105-PA
- Sechskantschlüssel 5 mm