



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell SR 800-18 PURE Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 91F702

Fuxpreis CHF 475.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Mit dem leistungsstarken Schlagschrauber SR 800-18 werden dank eines optimalen Schwerpunkts im Griff auch schwere Schraubenwendungen in Holz und Beton mühelos gemeistert. Mit voller Kraft und der automatischen Drehzahlanpassung sorgt er für effizientes und materialschonendes Arbeiten.

Der Anwender im Fokus: Der SR 800-18 bietet mehr Kontrolle, mehr Balance und mehr Sicherheit. Der Schwerpunkt liegt genau in der Griffmitte und ist somit optimal für müheloses Arbeiten geeignet.

Die automatische Drehzahlanpassung ASC reguliert 2 Funktionsarten. Festziehen: ASC verhindert ein Überdrehen der Schraube oder Mutter durch automatische Abschaltung. Lösen: Die Drehzahl wird nach dem Lösen automatisch reduziert, damit Schrauben oder Muttern nicht herunterfallen.

Die weiterentwickelten PowerTanks unserer Akku-Geräte sind mit einer hochentwickelten prozessorgesteuerten Akku-Technik ausgestattet. Der Vorteil: Alle relevanten Parameter der einzelnen Akku-Zellen wie Ladezustand und Temperatur werden permanent überwacht.



Einsatzgebiet

- Schraubarbeiten
- Eindrehen von Teil- und Vollgewinde in Holz
- Eindrehen von Betonschrauben
- Eindrehen in massive Holz- und Stahlverbindungen
- Zuverlässiges Festziehen von metrischen Schrauben

Vorteile

- Insgesamt stehen 6 Drehzahlstufen (1 - 6) zur Verfügung und zusätzlich die Stufe ASC (automatische Drehzahlanpassung).
- Mit 1/2" Außenvierkant-Aufnahme für die direkte und zuverlässige Befestigung von Schlagnüssen und Schlagzubehör
- Die hellen LED-Lichter mit Nachleuchtfunktion sorgen für eine großflächige, schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Schlagzahl max. 3300 min⁻¹
- Nennleerlaufdrehzahl 0 – 2575 min⁻¹
- Drehmomentstufen 6 + ASC
- Schraubengröße metrisch max. M27

- Anzugsdrehmoment max. 800 Nm
- Lösedrehmoment max. 1200 Nm
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant
- Vibrationen 10.7 m/s²
- Schalldruckpegel dB(A) 99
- Schallleistungspegel (LwA) dB(A) 107
- Abmessung (L x B x H) 178 x 80 x 221 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 3 kg

Standard-Ausrüstung

- Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3
- Gürtelclip