



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 05.08.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle Primus-RP 900 TST Hochdruckreiniger Kaltwasser

Bestell- und Artikelnummer: 614140

Listenpreis CHF 2'880.00

Fuxpreis CHF 2'592.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Die Vorteile der Primus-Serie, kombiniert mit einer leistungsstarken Kränzle Reihenkolbenpumpe:

Das Modell Primus-RP 900 TST erreicht einen Arbeitsdruck von 180 bar bei einer Wasserleistung von 15 l/min und erweitert so den Einsatzbereich und die Anwendungsmöglichkeiten der Primus- Modelle. Das kompaktere Primus-RP-Modell eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben.

Alle Modelle sind mit einer komfortablen Schlauchtrommel mit 20m Hochdruckschlauch (2-lagig) und einer Trommelbremse ausgestattet. Die neu entwickelte Auf- und Abrollhilfe - in der Primus-Serie erstmalig eingesetzt - ermöglicht ein müheloses Auf- und Abrollen des Hochdruckschlauchs.

Das einteilige Roto-Mold-Chassis schützt den Elektromotor und die Hochdruckpumpe vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Hochdruckreinigers.

Grosse, gummibereitete Räder und ein optimaler ausgelegter Schwerpunkt ermöglichen ein einfaches Manövrieren - auch in unwegsamem Gelände.

- Ordnungssystem
- Auf,- und Abrollhilfe
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Roto-Mold-Chassis
- Komfortable Schlauchtrommel (TST)
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Netzanschlusskabel: 7.5 m

Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 170 bar | 3 - 17 MPa
- Wasserleistung 15.0 l/min | 900 l/h
- Zulässiger Überdruck 190 bar | 19 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹



- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 9.4 A
- Leistungsaufnahme 5.5 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 600 x 465 x 995 mm
- Gewicht 59 kg

Standard-Ausrüstung

- 20 m Hochdruckschlauch (DN8)
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 055