MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm-RP 1200 T Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 638412

Listenpreis CHF 7'640.00

Fuxpreis CHF 6'876.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

Beschreibung



Modernste Technik und erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck machen die neuen Kränzle therm-RP Serie zum idealen Heißwassergerät in Branchen wie Bau- und Landmaschinen, in der Landwirtschaft oder der Tierhaltung.

- Digitales Bedienpanel
- Optischer Flammenüberwacher und Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Haube
- Ordnungssystem
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- optional: Edelstahl-Heizschlange
- Netzanschlusskabel 7.6 m (16 A Stecker)

Ausstattung Heisswasser

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l

Technische Daten

- Arbeitsdruck 70 - 190 bar | 7 - 19 MPa
- Wasserleistung 20.0l/min | 1200 l/h
- Zulässiger Überdruck 210 bar | 21 MPa
- Motordrehzahl 1400 min^{-1}
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 13.5 A
- Leistungsaufnahme 8.0 kW

- Leistungsabgabe 5.5 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Stecker CEE 16 A
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1300 mm
- Gewicht 218 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 7.7 kg/h | 9.2 l/h
- Heizölverbrauch âˆ†T 45° 5.6 kg/h | 6.6 l/h
- Heizleistung 84 kW

Standard-Ausrüstung

- 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel (DN8)
- Starlet Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 065
- Wassereingangsfilter